

## TRASMISSIONI, CAMBI E DIFFERENZIALI

Prodotti disponibili in confezione :  
Secchia 20 lt  
Cartone 4x5lt  
Cartone 12x1lt

### STARK SY 75W90 EPX GL5

Olio sintetico cambi sincronizzati e differenziali

### STARK 80W140 EPX GL5 +

Olio Top Quality per cambi e differenziali supermultigrado

### STARK 75W90 LS GL5

Olio semi-sintetico per cambi e differenziali autobloccanti

### STARK 80W90 EP 85W140 EP GL5

Olio per cambi e differenziali tradizionali di tipo EP

### STARK 80W90 85W140 GL3

Olio antiusura cambi manuali e differenziali

### STARK 80W EPX GL4

Olio semi-sintetico "long life" per cambi meccanici degli autobus

### STARK 80W90 EPX GL5

Olio semi-sintetico "long life" per cambi automatici/differenziali

### ROTHEN ATF FLUID TASA

Fluido per trasmissioni automatiche, servosterzi e servoguide (es. Mercedes-Benz Sheet 236.2, General Motors Tipo 'A' Suffisso 'A')

### ATF DEXRON II

Fluido di moderna concezione per cambi e trasmissioni automatiche tipo Dexron II D

### ATF DEXRON III

Fluido idraulico sintetico per trasmissioni automatiche e idroguidi tipo Dexron III H/G

### ATF TOPSYNT DEXRON VI

Fluido sintetico polivalente top line per trasmissioni automatiche e idroguidi.  
Soddisfa la maggior parte delle specifiche richieste da tutti i principali costruttori internazionali.

## Note



# ROTHEN

ROTHEN OIL COMPANY S.r.l.  
Viale G. Sinigaglia, 1  
22100 Como - Italy  
Tel. +39 031.572700  
Fax +39 031.574130  
info@rothenoil.com  
www.rothenoil.com



# ROTHEN

TRASPORTO LEGGERO  
TRASPORTO PESANTE



## AUTOVETTURE TRASPORTO LEGGERO

### LUBRIFICANTI

**Prodotti disponibili in confezione :**  
**4 x 5 lt / 24 X 1 lt**

#### **EXTRASYNTH VX 5W30**

Olio totalmente sintetico specifico per vetture Volkswagen / Audi  
API SM/SN-CF ACEA A3-04/B4-04 C3-08 LOW SAPS MB 229.31/229.51 VW 502.00/504.00/507.00

#### **\*EXTRASYNTH 5W30**

Olio totalmente sintetico per motori turbo benzina/diesel  
API SM/SN-CF ACEA A3/B4-04 C3/10 MB 229.31/229.51 VW 502.00/505.00/505.01

#### **EXTRASYNTH 5W40**

Olio totalmente sintetico per motori turbo benzina/diesel  
API SJ-SL/CF ACEA A3-04/B3-98/B4-04 MB 229.3 VW 500.00/505.00/505.01

#### **EXTRASYNTH ECO 5W40**

Olio totalmente sintetico superpremium per vetture dotate di FAP  
API SM/CF ACEA A3/B4-04/C3-08 MB 229.51 VW 502.00/505.00/505.01

#### **\*MULTISPECIAL 10W40**

Olio sintetico per motori benzina aspirati e turbo  
API SL/CF ACEA A3/B3-10 A3/B4-10 A3/B4-08 MB 229.1 VW 505.00/505.01

#### **\*MULTISTANDARD 10W40**

Olio semi-sintetico per motori benzina e diesel  
API SL/CF ACEA A3/B3-04 MB 229.1 VW 501.01/505.00

#### **SY 10W60**

Olio sintetico specifico per motori da competizione  
API SJ/CF ACEA A3/B4-04 A3/B4-10 MB 229.1/229.3 VW 501.01/502.00/505.00

#### **\*SPECIAL 20W60**

Olio specifico per motori diesel- benzina ad elevato consumo  
API SG/CD

**\* Prodotto disponibile anche nella versione PLUS "Fuel Economy" con additivazione speciale antiattrito EXTRA**

### ANTICONGELANTI

**Prodotti disponibili in confezione:**  
**4 X 5 lt / 25 X 1 lt**

#### **ARTIC ANTIGELO PURO /PREDILUITO**

Antigelo concentrato tipo glicole etilenico inibito (blu)

#### **ARTIC ANTIGELO LONG LIFE PURO/PREDILUITO**

Antigelo concentrato tipo ecologico long life (rosso)

### PRODOTTI DI SERVIZIO

#### **ROTHEN CLIMAX SPRAY**

Igienizzante per climatizzatori

**Prodotto disponibile in confezione: 12x400 ml**

#### **ROTHEN STOP LEAK**

Turafalle autosigillante per radiatori e manicotti

**Prodotto disponibile in confezione: 12x250 ml**

#### **ROTHEN RADIATORS CLEANER**

Detergente per radiatori (elimina olio, ruggine e calcare)

**Prodotto disponibile in confezione: 24x500 ml**

### ADDITIVI LUBRIFICANTI

**Prodotti disponibili in confezione:**  
**12 x 1 lt / 24 x 500 ml**

#### **EXTRA**

Additivo antigrippaggio per motori benzina e diesel, turbo e aspirati  
Percentuale d'impiego: 10 - 15 %

#### **SPECIAL**

Additivo per motori usurati / Percentuale d'impiego: 20 - 30 %

#### **STARK**

Additivo per cambi e differenziali / Percentuale d'impiego: 20 - 30 %

#### **STARK AS**

Additivo per cambi e differenziali autobloccanti / Percentuale d'impiego: 15 - 25 %

#### **MOTOR CLEANER**

Fluido detergente per la pulizia del circuito lubrificante di un motore  
Percentuale d'impiego: 10 - 30 %

#### **AUTOTRANS CLEANER**

Fluido detergente solubile in olio per la pulizia del circuito e della scatola cambio automatico degli automezzi / Percentuale d'impiego: 5 - 10 %

### ADDITIVI CARBURANTI

**Prodotti disponibili in confezione:**  
**12 x 1lt / 24 x 500 ml / 24 X 200 ml**

#### **EVOLUZIONE DIESEL**

Detergente, lubrificante, emulgante, economizzatore.  
Trattamento di pulizia dell'apparato di iniezione  
Percentuale d'impiego: 2 - 4 %

#### **EVOLUZIONE PLUS**

Additivo multifunzionale miglioratore del numero di cetano / Percentuale d'impiego: 2 - 4 %

#### **EVOLUZIONE CLEANER**

Trattamento per la pulizia e la lubrificazione dell'apparato di aspirazione  
(Collettore - Valvole di aspirazione - Camera di combustione) / Percentuale d'impiego: 3-5% o Puro

#### **BIO EVOLUZIONE DIESEL**

Trattamento multifunzionale con biocida per gasolio / Percentuale d'impiego: 2 - 4 %

#### **05 PLUS - PROTEZIONE TOTALE**

Additivo protettivo multifunzionale / Percentuale d'impiego: 1 - 3 %

#### **BIO POLAR**

Additivo specifico invernale antiparaffina e antibatterico / Percentuale d'impiego: 1 - 2 %

#### **POLAR**

Additivo specifico invernale antiparaffina / Percentuale d'impiego: 1 - 2 %

#### **AZIONE INIETTORI**

Trattamento di pulizia dell'apparato di iniezione benzina / Percentuale d'impiego: 2 - 4 %

#### **OCTANE PLUS**

Additivo dall'elevata efficacia antidetonante che fornisce un notevole potenziamento del numero di ottani del carburante fino a 3-5 punti (98/100) / Percentuale d'impiego: 1-2% in benzina verde

#### **EVOLUZIONE CLEANER SPRAY**

Fluido detergente per la pulizia dei collettori di aspirazione e delle valvole EGR di tutti i motori diesel

**Prodotto disponibile in confezione : 12x400 ml**

#### **AKTION DPF FLUID & SPRAY**

Additivo appositamente studiato per pulire il filtro antiparticolato FAP o DPF e/o il catalizzatore intasato da fuliggini

**Prodotto disponibile in confezione : Spray 12x500 ml / Fluid 2x5lt / 24x250 ml**

## AUTOTRAZIONE PESANTE

### LUBRIFICANTI

**Prodotti disponibili in confezione:**  
**24 X 1 lt / 4 X 5 lt**

#### **TURBOSYNTH 10W40**

Olio sintetico per motori diesel trasporto pesante  
API CI-4 ACEA E7-04 E6-04 E4-99 MB228.5 VOLVO VDS 3 SCANIA LDF 2

#### **TURBOSYNTH TOP TIER 10W40 NEW**

Olio sintetico per motori diesel trasporto pesante  
API CF ACEA E4/E7-08 IS 2 MB 228.5 VOLVO VDS 3 SCANIA LDF 2 / LDF 3

#### **TURBOSYNTH 10W30 NEW**

Olio totalmente sintetico a bassa viscosità per motori diesel trasporto pesante  
API CI-4 ACEA E6/E7-08 MB 228.5 VOLVO VDS3

#### **TURBOLEVEL ECO 15W40 NEW**

Olio "long-life" per motori diesel trasporto pesante con FAP e senza  
API CJ4/SM/CF ACEA E9 MB 228.31 VOLVO VDS 4

#### **\* TURBOLEVEL 15W40**

Olio di tipo "long life" per motori diesel europei/americani  
API CI4/SL/CF ACEA E7-08 E7-12 CATERPILLAR ECF 1/A ECF 2

#### **\*SUPERSYNTH LDF 10W40**

Olio sintetico per motori diesel trasporto pesante e nuovi autobus  
API CI4/SL ACEA E7-08 E7-12 MB 228.3 VOLVO VDS 3

#### **\*PREMIUM HD 15W40**

Olio per motori diesel aspirati e turbo  
API CH4 CF/SJ ACEA E7-08 E7-12 MB 228.3

**\* Disponibile anche nella versione PLUS "Fuel Economy" con additivazione speciale antiattrito EXTRA**

### GRASSI

#### **MOVI BLU** (Classificazione NLGI: 2)

Grasso multipurpose di tipo EP adesivo e filante  
Applicazioni: lubrificazione generale, cuscinetti a sfere, rulli  
Addensante: Litio  
Temperature di utilizzo: MIN -20°C MAX +130°C  
Viscosità olio base a 40°C (ISO): 460 cSt

**Confezione: 36x600 cc / 36x400 cc**

#### **LM 200 SPECIAL** (Classificazione NLGI: 2)

Grasso "top performance" con grafite microfine  
Applicazione: universale settore agricolo/industriale in presenza di alti carichi e alte temperature  
Addensante: Litio complesso  
Temperature di utilizzo: MIN -25°C MAX +160°C (short + 180 °C)  
Visc. Olio base a 40°C (ISO) . 460 cst

**Confezione: 36x600 cc**

#### **LM 300 CLS** (Classificazione NLGI: 000)

Grasso semifluido per impianti centralizzati  
Applicazioni: lubrificazione con impianti centralizzati in particolare del tipo W. Vogel  
Addensante: Litio EP  
Temperature di utilizzo: MIN -40 °C MAX +100 °C  
Viscosità olio base a 40°C (ISO): 32 cSt

**Confezione: Secchia 18 kg**

#### **CMT/SV** (Classificazione NLGI: 2)

Grasso multifunzionale con elevata stabilità meccanica e resistenza al dilavamento.  
Applicazioni: perni e boccole, lubrificazione generale  
Addensante: Calcio anidro  
Temperature di utilizzo: MIN -25°C MAX +100°C  
Viscosità olio base a 40°C (ISO): 680 cSt (con polimero incrementatore)  
**Confezione: 36x600 cc**